

Technisches Merkblatt Auspuff - Montagepaste



presto Auspuff-Montagepaste ist eine kittartige Paste zum Abdichten von Verbindungsstellen im Bereich von Auspuffanlagen, wie Muffen, Klemmen, Schellen etc.

Zur Reparatur von Löchern, Rissen usw. in Auspuffanlagen empfehlen wir presto Auspuff-Reparaturpaste.

Qualität und Eigenschaften

- Kittartige Paste auf Wasserglasbasis
- Zur dauerhaften Abdichtung von Auspuffteilen
- Einfache und schnelle Anwendung
- Leichte Demontage

Physikalische und chemische Daten (Kopie 1)

- **Basis:** Wasserglas
- **Form:** pastös
- **Farbe:** dunkelgrau
- **Geruch:** fast geruchslos
- **Temperaturbeständigkeit:** bis zu ca. 700°C
- **Verarbeitungstemperatur:**
+5°C - +30°C, optimale Ergebnisse bei Raumtemperatur
- **pH-Wert:** 9,8
- **Spezifisches Gewicht bei 20°C:** 1,68 kg/dm³ ± 0,02 kg/dm³
- **Festkörpergehalt:** 71 ± 1 %
- **Haltbarkeit/Lagerung:**
12 Monate bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
- **Gebinde/Inhalt:**
60 g und 170 g Tube

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: Die Produkte von MOTIP DUPLI sind 100% frei von gesundheitsschädlichen Schwermetallen. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung: Alle Produkte von MOTIP DUPLI entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften gem. Richtlinie 1999/45/EG. Zubereitungsrichtlinie. Alle Aerosole entsprechen der TRGS 200 und TRG 300 sowie Aerosolrichtlinie 75/324/EWG in der zur Zeit gültigen Fassung.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung:

•

- Der Untergrund muss sauber und fettfrei sein.
- Die Paste kann reichlich auf die zu bearbeitenden Stellen aufgetragen werden, danach kann sofort der Zusammenbau der Teile durchgeführt werden.
- Die Aushärtung erfolgt durch die normale Inbetriebnahme des Fahrzeuges durch Erhitzung.

Bestellangaben

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. MOTIP DUPLI wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von MOTIP DUPLI verschuldeten Fehler beruht.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 17.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0)6266/75-266.

Stand: 24. August 2010

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 14.01.2014

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info@dupli-color.de