

Anleitung Scheinwerfer-Restauration

A) Vorbereitung:

1. Scheinwerfer gründlich waschen und von Schmutz befreien
2. Den Bereich um die Scheinwerfer herum zum Schutz mit Klebeband abkleben.

B) Bei matten Stellen und Vergilbungen:

1. Etwas Polierpaste auf das Scheinwerferglas auftragen und mit dem Poliertuch und dem Schaumstoff-Block polieren. Je stärker man aufrückt und je schneller man poliert, desto schneller ist man fertig.
2. Falls das Scheinwerferglas sehr verwittert ist oder einige Bereiche mit der Politur allein nicht ganz klar zu bekommen sind, bitte mit Punkt C) weitermachen.

C) Für stark verwitterte Scheinwerfer:

1. Schleifen Sie den betroffenen Bereich des Scheinwerferglases mit dem Schleifblock, dem 2000er Schleifpapier und Wasser (nass) mit waagerechten Bewegungen so lange bis keine groben Unregelmäßigkeiten mehr sichtbar sind. Anschließend die Rückstände entfernen.
2. Schleifen Sie nun das Scheinwerferglas mit dem Schleifblock, dem 3000er Schleifpapier und Wasser (nass) mit senkrechten Bewegungen so lange bis auch keine kleineren Unregelmäßigkeiten mehr sichtbar sind. Anschließend die Rückstände entfernen.
3. Schleifen Sie nun das Scheinwerferglas mit dem Schleifblock, dem 5000er Schleifpapier und Wasser (nass) mit waagerechten Bewegungen so lange bis auch keine feinen Unregelmäßigkeiten mehr sichtbar sind. Anschließend die Rückstände entfernen.
4. Etwas Polierpaste auf das Scheinwerferglas auftragen und mit dem Poliertuch und dem Schaumstoff-Block mit senkrechten Bewegungen auf Hochglanz polieren. Je stärker man aufrückt und je schneller man poliert, desto schneller ist man fertig.

D) Abschließende Schritte:

1. Politur-Rückstände mit einem feuchten Tuch entfernen
2. Klebeband um den Scheinwerfer herum entfernen
3. Das aufpolierte Scheinwerferglas mit der QUIXX Scheinwerfer-Versiegelung (Headlight Lens Sealer) versiegeln. So bleibt das Scheinwerferglas länger klar und sauber.

Anleitung Scheinwerfer-Versiegelung

1. Scheinwerfer gründlich reinigen und von Schmutz befreien.
2. Flasche gut schütteln. Etwas QUIXX Scheinwerfer-Versiegelung auf die Scheinwerfer sprühen und mit einem Tuch gleichmäßig verteilen.
3. Die Versiegelung etwa 5 - 10 Minuten ablüften lassen, bis eine trockene Schicht entsteht.
4. Den Scheinwerfer mit einem sauberen, weichen und trockenen Tuch auf Hochglanz polieren.
5. Für maximalen Schutz Anwendung alle 3 Monate wiederholen.