

## EUROLUB FORMEL 3LL 5W-30

### Produkteigenschaften

FORMEL 3LL 5W-30 ist ein universelles, kraftstoffsparendes, zusammengestelltes Motorenöl basierend auf Synthese-Technologie. Es ist hervorragend geeignet für moderne Benzin- und PKW-Dieselmotoren, mit und ohne Turbolader in PKW und Transportern mit verlängerten Ölwechselintervallen. Zusätzlich verlängert dieses Motorenöl die Lebensdauer des Partikelfilters.

### Verwendbar für

ACEA C3  
API SN  
VW 504.00 / 507.00  
MB 229.51  
BMW Longlife-04  
Porsche C30

### Lieferformen

Art.-Nr. 218005	168 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 218060	12 x 60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 218208	2 x 208 Liter	Blech-Fass

### Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.848
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	69.47
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	11.82
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	167
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	232
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-42