

EUROLUB FORMEL DX 5W-30

Produkteigenschaften

FORMEL DX 5W-30 ist ein universelles Motorenöl geeignet für Benzin- und Dieselmotoren in PKW und Transportern mit und ohne Turbolader. Es wird besonders für Pumpe-Düsen-Dieselmotoren in PKW. Das Motorenöl hält die Wirksamkeit der Abgasreinigungssysteme über verlängerte Laufzeiten aufrecht. Wir empfehlen es auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden:
Opel GM-LL-A-025, Opel GM-LL-B-025

Verwendbar für

ACEA C2 / C3
API SN / CF
VW 502.00
VW 505.00/505.01
MB 229.51 / MB 229.52
BMW Longlife-04
GM dexos2™
Renault RN0700/0710

Lieferformen

Art.-Nr. 244005	168 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 244060	12 x 60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 244208	2 x 208 Liter	Blech-Fass

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.848
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	72.9
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	12.2
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	166
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	220
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-39