

Beschreibung

Hochwirksamer Getriebereiniger mit speziellem Additivpaket. Entfernt alle Verschmutzungen im Getriebe, um die gelösten Ablagerungen beim anschließenden Ölwechsel abzulassen. Die Reinigung sichert eine lange Getriebelebensdauer und ein weiches, leichtes Schalten. Der Reiniger ist neutral gegenüber Metallen, Kunststoffen und Gummidichtungen.



beraten.

Eigenschaften

- beseitigt Schaltprobleme
- entfernt störende Ablagerungen
- reinigt schonend
- sichert optimale Schaltfunktion
- geeignet für Schalt-, Hypoid-, Transaxle- und Nebengetriebe
- gewährleistet leichtes Schalten

Technische Daten

Basis	Additiv, Naphthenbasisches Spezialöl
Viskositätsindex	204
Viskosität bei 40 °C	58 mm ² /s
Viskosität bei 100 °C	11,8 mm ² /s
Form	flüssig, liquid
Geruch	charakteristisch
Dichte bei 15 °C	0,885 g/ml

Einsatzgebiet

Zur Reinigung von Schalt-, Neben- und Differentialgetrieben. Doseninhalt ausreichend für bis zu 4 l Ölvolumen.

Anwendung

Doseninhalt vor dem Wechsel des Getriebeöls dem betriebswarmen Getriebeöl zugeben. Ist das Getriebe voll, müssen 150 ml Altöl abgelassen werden, um den Reiniger zugeben zu können. Anschließend auf der Hebebühne bei laufendem Motor alle Gänge des Getriebes innerhalb von ca. 10 Min. mehrfach durchschalten. Danach altes Getriebeöl ablassen und neues Getriebeöl gemäß Herstellervorgaben einfüllen.

Erhältliche Gebinde

150 ml Dose Blech 3321
D-GB-I-E-P

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich