

Technisches Merkblatt Rostradierer



Der presto Rostradierer eignet sich hervorragend zur Entrostung von kleinen Roststellen.

Aufgrund der feinen Glasfaser-Schleiffasern (kein Draht) werden intakte Lackflächen nicht beschädigt - es entstehen keine Kratzer/Schleifspuren. Durch die große Schleifwirkung von extrem harten Glasfasern wird jeglicher Rost gründlich entfernt.

Auch zum kratzfreien Lösen von Oxidation an elektrischen Kontakten (z.B. Elektronik-Bauteilen, Handy, etc.). Kein Kurzschlussrisiko, da metallfrei.

Qualität und Eigenschaften

- Einfach anwendbar
- Ideal zum Entrosten von kleinen Lack-/Blechschäden
- Schnell, sauber, ohne Kratzer und Schleifspuren
- Entrostung ohne Beschädigung intakter Lackflächen
- Keine "Verletzungsgefahr" für das Karosserieblech
- Schleifmine aus feinsten Glasfasern
- Nach Abnutzung der Glasfasern, einfach neue Mine einsetzen
- Inkl. zwei Ersatzminen (im Gehäuse enthalten)

Physikalische und chemische Daten

- **Maße:** 130 x 12 mm
- **Gebinde/Inhalt:** Kunststoff-Gehäuse mit insgesamt 3 Rostradier-Minen (aus feinsten Glasfasern)

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: Die Produkte von MOTIP DUPLI sind 100% frei von gesundheitsschädlichen Schwermetallen. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung: Alle Produkte von MOTIP DUPLI entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften gem. Richtlinie 1999/45/EG. Zubereitungsrichtlinie. Alle Aerosole entsprechen der TRGS 200 und TRG 300 sowie Aerosolrichtlinie 75/324/EWG in der zur Zeit gültigen Fassung.

Gebrauchsanleitung

Bei vielen presto Sprühlacken verhindern Sprühsicherung und anbruchsichere Verschlusskappe die unbefugte Benutzung. Beachten Sie die entsprechenden Hinweise auf Kappe oder Etikett.

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung

- Mit der ca. 2 mm vorstehenden Schleifmine unter leichtem Druck radieren.
- Mine nicht weiter als 2 mm herauschieben.
- Die Glasfasermine schärft sich selbstständig nach und ermöglicht punktgenaues Arbeiten.
- Ist die Spitze verbraucht, die Mine eine Stufe im Gewinde nach vorne legen.
-

- Dazu die graue Kappe nach vorne abziehen und Gehäuse öffnen.
- Ist die Mine komplett verbraucht einfach durch integrierte Ersatzmine ersetzen.
- Im Gehäuse sind insgesamt 2 Ersatzglasfaserminen enthalten.

Tipps zum Spraylackieren

Das Objekt und die Umgebung vor Sprühnebel schützen. Es empfiehlt sich, nicht zu lackierende Teile abzukleben. Bei der Lackierung von kleinen Flächen empfiehlt es sich, einen Karton als Schablone einzusetzen, in den ein Loch, etwas größer als die zu lackierende Stelle, geschnitten ist. Der Karton wird etwa 1 - 2 cm über die Stelle gehalten. Bei dieser Methode wird ein wesentlicher Teil des Sprühnebels abgefangen.

Vor Gebrauch die Dose auf Raumtemperatur (20 - 25°C) bringen.

Temperaturen möglichst zwischen +10°C und +25°C, max. Luftfeuchtigkeit 60%.

Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sowie in gut belüfteten Räumen sprühen. Weitere Hinweise auf dem Etikett beachten!

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. MOTIP DUPLI wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von MOTIP DUPLI verschuldeten Fehler beruht.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 17.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0)6266/75-266.

Stand: 27. August 2012

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 17.12.2013

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info@dupli-color.de